

Unterstützt 100 Site-to-Site BOVPN-Tunnel, 4× 2,5 Gbit/s + 4×1 Gbit/s-Ports und Sicherheit auf Enterprise-Niveau in einem kompakten Design.



Sichere Leistung für kleine Zweigstellen

Die Firebox M295 wurde für kleine Standorte und Zweigstellen entwickelt und bietet einen UTM-Datendurchsatz von 1,8 Gbit/s, eine HTTPS-Prüfung von 1,12 Gbit/s und Unterstützung für bis zu 100 Anwender. Mit einem kompakten Design und flexiblen Portoptionen ist es die richtige Wahl für Unternehmen, die Sicherheit auf Enterprise-Niveau in einem kostenbewussten Paket benötigen.


WatchGuard Network Security ist seit vielen Jahren meine bevorzugte Lösung für Firewalls und WAN-Sicherheit. Mir gefallen die Skalierbarkeit der Geräte und die Lizenzierungsoptionen. Ich schätze die verschiedenen Lizenzierungsoptionen für die Lösungen, einschließlich der verschiedenen Add-On Services für erhöhte Sicherheitsangebote, wie Botnet Scanning, IPS, Gateway, Virenschutz usw.

~Mike Broseus

IT Manager, Advanced Business Communications Inc

Firebox M295	Leistungsbeschreibung
DATENDURCHSATZ 1	
UTM (vollständiger Scan) ²	1,85 Gbit/s
VPN (IMIX)	1,80 Gbit/s
HTTPS (IPS aktiviert, vollständiger Scan)	1,12 Gbit/s
Antivirus	3,00 Gbit/s
IPS (vollständiger Scan)	2,41 Gbit/s
Firewall (UDP 1518)	7,90 Gbit/s
VPN (UDP 1518)	5,80 Gbit/s
Kapazität	
Netzwerkschnittstellen	4 x 2,5 Gbit/s, 4 x 1 Gbit/s, 2 x SFP+
I/O-Schnittstellen	1 seriell/2 USB-A 3.2
Gleichzeitige Verbindungen	6.000.000
Gleichzeitige Verbindungen (Proxy)	320.000
Neue Verbindungen pro Sekunde	-
VLANs	Unbegrenzt
WSM-Lizenzen (inkl.)	4
Enthaltene EDR-Core-Sensoren	75
VPN-Tunnel	
Zweigstellen-VPN	100
Mobiles VPN	100
Firewall	Stateful Packet Inspection, TLS-Verschlüsselung, Proxy-Firewall
Anwendungs-Proxys	HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS und expliziter Proxy-Modus
Bedrohungsschutz	DoS-Angriffe, fragmentierte und schadhafte Pakete, Blended Threats
Filteroptionen	Browser Safe Search, Google for Business
VPN	
Site-to-Site-VPN	KEv2, IPSec, Policy- und Routen-basierte Tunnel, TLS Hub-and-Spoke
Remote Access-VPN	IKEv2, IPSec, L2TP, TLS
Transparenz	
Protokollierung und Benachrichtigungen	WatchGuard Cloud & Dimension, Syslog, SNMP v2/v3
Reporting	WatchGuard Cloud enthält über 100 vordefinierte Berichte sowie Übersichtsdarstellungen und Visualisierungswerkzeuge.

Firebox M295		Leistungsbeschreibung			
ZERTIFIZIERUNGEN					
Sicherheit		Ausstehend: CC, FIPS 140-3			
Sicherheit		NRTL/CB			
Netzwerk:		IPv6 Ready Gold (Routing)			
Umsetzung von Vorgaben zu gefährlichen Inhaltsstoffen		WEEE, RoHS, REACH			
Netzwerkbetrieb					
SD-WAN		Multi-WAN-Failover, dynamische Pfadauswahl, Messung von Jitter/Verlust/Latenz			
Dynamisches Routing		RIP, OSPF, BGP			
Hochverfügbarkeit		Aktiv/passiv, aktiv/aktiv			
QoS		802.1Q, DSCP, IP Präzedenz			
Datenverkehrsmanagement		Policy- oder anwendungsbasiert			
IP-Adresszuweisung		Statisch, DHCP (Server, Client, Relay), PPPoE, DynDNS			
NAT		Statisch, dynamisch, 1:1, IPSec traversal, Policy-basiert			
Link Aggregation		802.3ad dynamisch, statisch, aktiv/Backup			
Abmessungen und Stron	nversorg	ung			
Produktabmessungen		438 x 320 x 44 mm			
Versandabmessungen		558,8 x 533,4 x 185,85 mm			
Produktgewicht		3,5 kg			
Versandgewicht		6,25 kg			
Leistungsaufnahme	Leistungsaufnahme		38,4 W (max.)		
Stromversorgung		1 x C14 Eingang (9	90-264 VAC)		
Umgebung	Betrie	b	Lagerung		
Temperatur		ois 104 °F is 40° C	-10° bis 70° C 14° bis 158° F		
Luftfeuchtigkeit		s 90 % condensierend	5 % bis 90 % nicht kondensierend		
Höhe		9,843 Fuß bei 95 °F 8.000 m bei 35° C	0 bis 15,000 Fuß bei 95 °F 0 bis 4.570 m bei 35° C		
MITTLERE					



Umfassende Sicherheit auf allen Ebenen

BETRIEBSDAUER

ZWISCHEN AUSFÄLLEN

Aufgrund ihrer einzigartigen Architektur und fundierten Abwehrmechanismen gegen Malware, Ransomware, Botnets, Trojaner, Viren, Drive-by-Downloads, Datenverlust, Phishing und mehr gelten die Netzwerksicherheitslösungen von WatchGuard als die intelligentesten, schnellsten und leistungsfähigsten auf dem Markt.

169.178 Stunden

Wenden Sie sich an Ihren WatchGuard Reseller oder rufen Sie WatchGuard unter der Nummer +49 700 92229333 direkt an, wenn Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Modells benötigen. Auf der Seite www.watchguard.com/sizing können Sie auf das Online-Sizing-Tool zur Produktauswahl zugreifen.

Weitere Details erhalten Sie von Ihrem autorisierten WatchGuard-Vertriebspartner oder unter www.watchguard.de.

	Standard Support	Basic Security	rotal Security
Stateful Firewall	✓	✓	✓
VPN	✓	✓	✓
SD-WAN	✓	✓	✓
Access Portal*	✓	✓	✓
Intrusion Prevention Service (IPS)		✓	✓
Anwendungskontrolle		✓	✓
WebBlocker		✓	✓
spamBlocker		✓	✓
Gateway AntiVirus		✓	✓
Reputation Enabled Defense		✓	✓
Network Discovery		✓	✓
APT Blocker			✓
DNSWatch			✓
IntelligentAV**			✓
ThreatSync (XDR)			✓
EDR Core			✓
Watchguard Cloud			
Aufbewahrung von Protokolldaten		90 Tage	365 Tage
Aufbewahrung von Berichtsdaten		1 Tag	30 Tage
Support *Nicht verfügbar für Firebox T115-W T25/T25-Woder T35-R	Standard (24 x 7)	Standard (24 x 7)	Gold (24 x 7)

Standard Support

Racic Security

Nicht verfügbar für Firebox T115-W, T25/T25-W oder T35-R.
Total Security Suite erforderlich für M295, M395, M495, M595, M695, Firebox V und Firebox Cloud.

Total Security

¹ Datendurchsatzraten werden mithilfe von Messungen an mehreren Ports ermittelt und variieren je nach Umgebung und Konfiguration. Der maximale Firewall-Datendurchsatz wurde entsprechend der RFC-2544-Methodik über eine direkte Verbindung mit 1518-Byte-UDP-Frames geprüft. Alle Tests wurden mit Fireware Version 2025.1 durchgeführt.

²Der UTM-Datendurchsatz wird unter Verwendung von HTTP-Datenverkehr mit aktivierten AV-, IPS- und Application Control-Funktionen gemessen; dabei werden nicht alle auf der Appliance verfügbaren Sicherheitsdienste berücksichtigt.